





# RESID-T05




## Description

Corps: Aluminium moulé sous pression  
 Système Optique: Réflecteur en aluminium anodisé et diffuseur PMMA  
 Base: Double plaque d'acier chromé  
 Finition: Traitement anti-corrosion mécanique et chimique, système de peinture extérieure résistant uv  
 Hauteur montage: 3-6m  
 Fixation: Top  $\Phi 76\text{mm}/\Phi 60\text{mm}$  avec adaptateur  
 Couleur: Standard (gris) , autre RAL sur demande  
 T° de couleur: 3000 /4000/5000K



RT-05L Symétrique  
(leds en bas)



RT-05V assymétrique  
(leds en Top)

## Références

Code	Lampe	LED	Puissance	Flux Lumineux	Poids Net (kg)
RT-05LED30	LED	CREE/COB	30W	2520 lm	8.5
RT-05LED40	LED	CREE/COB	40W	4000 lm	8.5
RT-05VLED40	LED	CREE	40W	4953 lm	8.5

Option Dimmer et réduction de puissance sur demande

LUXECO s.a.s – 1 RUE BENJAMIN DELESSERT – 60510 BRESLES [commercial@luxeco.fr](mailto:commercial@luxeco.fr)

[www.luxeco.fr](http://www.luxeco.fr)